



Dane produktu

Castrol EDGE 5W-40 M

Wytrzymałość do maksymalnych osiągnięć

Opis

Dzisiejsze silniki nieustannie przesuwają granice technologii i inżynierii, co znacząco wpływa na zwiększenie obciążeń w trakcie ich pracy. Wysokie obciążenia oddziałują na olej silnikowy.

Castrol EDGE modyfikuje swoje właściwości, by stać się mocniejszym pod obciążeniem. Nie dopuszcza do kontaktu metalowych elementów, zmniejszając tarcie i uwalnia maksymalną moc silnika

Castrol EDGE: Wytrzymałość do maksymalnych osiągnięć

Zastosowanie

Castrol EDGE 5W-40 M został zaakceptowany do silników wymagających specyfikacji ACEA C3, API SN w lepkości 5W-40.

Castrol EDGE 5W-40 M został zaaprobowany do silników wiodących producentów pojazdów. Wybierając olej porównaj informacje zawarte w instrukcji samochodu

Zalety i korzyści

Castrol EDGE 5W-40 M:

- Adaptuje się do aktualnie panujących warunków w czasie, gdy wzrasta ciśnienie, chroniąc silnik przed zużyciem
- Niezależnie testowany zgodnie z najwyższymi standardami dla potwierdzenia wydajności
- Zalecany przez wiodących producentów samochodów
- Chroni silnik przez cały okres między wymianami oleju

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol EDGE 5W-40 M
Gęstość w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8519
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm²/s	12.9
Lepkość CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5600
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm²/s	68
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	197
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-39
Popiół siarczanowy	ASTM D874	% wt	0.8
Temperatura zapłonu	ASTM D93	°C	229

Specyfikacje i dopuszczenia

ACEA C3
API SN
BMW Longlife-04
Meets Fiat 9.55535-S2
Porsche C40
VW 511 00

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol EDGE 5W-40 M
20 Dec 2019

Castrol, i związane z nimi znaki, s¹ znakami towarowymi Castrol Limited, ui s¹ wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakże , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty , sa dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktowac jako wskazówke i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty współpracujace nie ponosza odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia własciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje należy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 3077777
www.castrol.pl