

PŁYN HAMULCOWY ENV



Systemy bezpieczeństwa i komfortu

Płyn hamulcowy nowej technologii



Zastępuje ->	DOT3	DOT4	DOT4 HP	DOT4 Super	DOT5.1
ENV6	✓	✓	✓	✓	✓
ENV4		✓	✓	✓	

Spełnia specyfikacje OEM:

- **VAG: VW, Audi, Seat, Skoda,
Bentley, Bugatti, Lamborghini;
766Z**
- **BMW: BMW, MINI, Rolls-Royce;**
- **GM Europe: Opel, Saab, Vauxhall;
3356**
- **PSA: Peugeot, Citroen;**
- **Ford Motor Company:
A2**

TL

QV 34 001

GMW

STL S71 2114

WSS-M6C65-

Systemy bezpieczeństwa i komfortu

Płyn hamulcowy nowej technologii



ENV4		Wartość pomiarowa
Temperatura wrzenia na sucho* (°C)		≥ 265
Temperatura wrzenia na mokro** (°C)		≥ 175
Lepkość przy -40 °C (mm ² /s)		≤ 700
Nr katalogowy	Oznaczenie	Pojemność (litry)
1 987 479 200	Bosch ENV4	0,25
1 987 479 201	Bosch ENV4	0,5
1 987 479 202	Bosch ENV4	1
1 987 479 203	Bosch ENV4	5
1 987 479 204	Bosch ENV4	20
1 987 479 205	Bosch ENV4	60



ENV6		Wartość pomiarowa
Temperatura wrzenia na sucho* (°C)		≥ 270
Temperatura wrzenia na mokro** (°C)		≥ 185
Lepkość przy -40 °C (mm ² /s)		≤ 670
Nr katalogowy	Oznaczenie	Pojemność (litry)
1 987 479 206	Bosch ENV6	0,5
1 987 479 207	Bosch ENV6	1
1 987 479 208	Bosch ENV6	5

Płyn hamulcowy ENV występuje w dwóch wersjach:

- **ENV4** odpowiednikiem jest ATE **SL6**
- **ENV6** specyfikacja zbliżona do ATE **Super Blue Racing**

Główne zalety płynu ENV:

- wydłużony okres eksploatacji do **3 lat**
- długi okres składowania do **5 lat**
- ENV rozwiązuje problem z **doborem płynu hamulcowego** oraz składowaniem na magazynie